



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2

Μέρος Α': Τεκμηρίωση με χρήση Doxygen

Για να εξασφαλιστεί ότι ο πηγαίος κώδικας σας θα έχει επαρκή τεκμηρίωση, το μάθημα ΕΠΛ232 θα απαιτεί την χρησιμοποίηση του λογισμικού *doxygen*, μια εφαρμογή για την μετατροπή των σχολίων ενός προγράμματος C (και όχι μόνο), σε HTML αρχεία τα οποία μπορούμε να τα δούμε χρησιμοποιώντας ένα browser.

Παράδειγμα:

Στο παράδειγμα φαίνεται πως μπορούμε να προσθέσουμε σχόλια στο κώδικα ώστε μέσω του *doxygen* να παράγουμε το *documentation* για το πρόγραμμα. Πιο κάτω βλέπουμε τα σχόλια που βάζουμε σε μια συνάρτηση:

```
/** @brief Prints the string s, starting at the current
 *      location of the cursor.
 *
 * If the string is longer than the current line, the
 * string should fill up the current line and then
 * continue on the next line. If the string exceeds
 * available space on the entire console, the screen
 * should scroll up one line, and then the string should
 * continue on the new line. If '\n', '\r', and '\b' are
 * encountered within the string, they should be handled
 * as per putbyte. If len is not a positive integer or s
 * is null, the function has no effect.
 *
 * @param s The string to be printed.
 * @param len The length of the string s.
 * @return Void.
 */
void putbytes(const char* s, int len);
```

1. Κατεβάστε το αρχείο lab2.files.zip από την ιστοσελίδα του μαθήματος. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει:
 - a. ένα πρόγραμμα C, με το όνομα functions.c
 - b. Το αρχείο README.dox
 - c. Ένα αρχείο lab2.conf, που είναι απαραίτητο για την παραγωγή σχολίων σχετικά με το πρόγραμμα functions.c. Το αρχείο lab2.conf παράγεται με την εντολή:
doxygen -g lab2.confΌλα τα πιο πάνω αρχεία πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο κατάλογο.
2. Ανοίξτε το αρχείο README.dox και προσθέστε γενικά σχόλια σχετικά με το πρόγραμμα σας. Το περιεχόμενο αυτού του αρχείου θα εμφανίζεται στο main page του documentation.
3. Μην αλλάζετε τις παραμέτρους του αρχείου lab2.conf, το έχουμε κάνει εμείς για εσάς. Οι σημαντικότερες παράμετροι είναι:



- a. `INPUT` = εδώ βάζετε τα ονόματα των αρχείων π.χ `functions.c` `README.dox` (δείτε το στο αρχείο `lab2.conf`)
 - b. `EXTRACT_ALL` = YES Extract documentation even from those elements you haven't yet commented.
 - c. `OPTIMIZE_OUTPUT_FOR_C` = YES
 - d. `JAVADOC_AUTOBRIEF` = YES
 - e. `INLINE_SOURCE` = YES Extract the relevant parts of the source and associate them with your description.
 - f. `GENERATE_LATEX` = NO Skip generating LaTeX sources for PDF.
 - g. `CALL_GRAPH` = NO Όταν θα γράψετε κώδικα με πολλά αρχεία η παράμετρος αυτή να είναι `CALL_GRAPH` = YES ούτως ώστε να δημιουργηθεί και ο γράφος εξάρτησης μεταξύ των αρχείων.
4. Στον πίνακα υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την χρησιμοποίηση οδηγιών του Doxygen.

Doxygen tag	Εμφάνιση στο html αρχείο
@file <i>file-name</i>	Prints <i>file-name</i> as header of page.
@brief <i>Brief description goes here.</i>	Description appears in HTML document generated.
@author <i>name1</i> @author <i>name2</i>	Author: <i>name1</i> <i>name2</i>
@version <i>Version number</i>	Version: <i>Version number()</i>
@see <i>FunctionA()</i>	See also: <i>FunctionA()</i>
@param <i>variableA DescriptionA</i> @param <i>variableB DescriptionB</i> @param <i>variableC DescriptionC</i>	Parameters: <i>variableA DescriptionA</i> <i>variableB DescriptionB</i> <i>variableC DescriptionC</i>
@return <i>variableA</i>	Returns: <i>variableA</i>
@bug <i>Description of bug goes here</i>	Bug: <i>Description of bug goes here</i>

5. Δίνεται επίσης το αρχείο `functionsWithComments.txt` το οποίο προκύπτει όταν στο αρχείο `functions.txt` προστεθούν τα κατάλληλα σχόλια. Όταν τελειώσει η προσθήκη σχολίων στο αρχείο πηγαίου κώδικα, εκτελείται η εντολή: `doxygen lab2.conf`
6. Στο τρέχον κατάλογο δημιουργείται ένας νέος κατάλογος `/html`
7. Εμφανίστε τα σχόλια με την εντολή: `firefox html/index.html`

**Μερικές διαφορές Doxygen με Javadoc**

- Το Javadoc είναι εργαλείο τεκμηρίωσης μόνο για την γλώσσα Java. Από την άλλη, το Doxygen υποστηρίζει τεκμηρίωση εκτός από την Java και σε άλλες γλώσσες όπως C++, C, Java, Objective-C, Python, IDL (Corba and Microsoft flavors), Fortran, VHDL, PHP, C#.
- Το Javadoc προϋποθέτει την γνώση ετικετών HTML (tags) π.χ. <p>, , , <i> οι οποίες είθισται να περιλαμβάνονται στα σχόλια του κώδικα για σκοπούς μορφοποίησης του κειμένου. Με το Doxygen, τα σχόλια μέσα στον κώδικα είναι πολύ πιο συνοπτικά και απαλλαγμένα από προσμίξεις ετικετών, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για χρήση HTML.
- Το Doxygen επιτρέπει τη δημιουργία διαφόρων τύπων διαγραμμάτων για οπτική παρακολούθηση των εμπλεκόμενων αρχείων και του κώδικα π.χ. διάγραμμα συσχέτισης/εξάρτησης αρχείων.
- Το Doxygen παρέχει μια δομημένη εμφάνιση του πηγαίου κώδικα μέσω διαγραμμάτων, παραπομπών μέσα στον κώδικα, και επισήμανσης κώδικα (syntax highlighted code).
- Το Doxygen επιτρέπει την εξαγωγή διαφορετικών αρχείων εξόδου όπως π.χ. HTML, PDF, LATEX, man pages, κτλ.) εν αντιθέσει με το Javadoc παρέχει μόνο HTML.
- Οι πιο πάνω δυνατότητες του Doxygen είναι δεδομένες ακόμη και αν ο κώδικας δεν έχει καθόλου σχόλια.

**Μέρος Β': Ανάγνωση αριθμών από αρχείο με χρήση συναρτήσεων**

1. Γράψτε ένα πρόγραμμα στο οποίο η συνάρτηση `main()` θα καλεί μια συνάρτηση `readNumbers()` η οποία θα διαβάζει 20 ακέραιους αριθμούς από ένα αρχείο `data.txt` και να τους αποθηκεύει σε ένα πίνακα. Ο πίνακας θα είναι δηλωμένος μέσα στη συνάρτηση `main()`. Στη συνέχεια θα καλείται από τη `main()` η συνάρτηση `largestNumber()` που θα βρίσκει και θα επιστρέφει τον μεγαλύτερο αριθμό μέσα από τον πίνακα. Και τέλος θα καλείται η συνάρτηση `printAll()` που θα τυπώνει το περιεχόμενο του πίνακα και τον μεγαλύτερο αριθμό σ' ένα αρχείο εξόδου με όνομα `output.txt`.

Να γίνει χρήση των συναρτήσεων `fopen()`, `fclose()`, `fscanf()` και `fprintf()`.

Σημείωση: Προσθέστε στο πρόγραμμα τα απαραίτητα σχόλια και τρέξτε το εργαλείο *doxygen* για να δείτε τα αποτελέσματα.

Παράδειγμα εκτέλεσης:

Μετά την εκτέλεση του προγράμματος, το αρχείο `output.txt` θα περιέχει τα εξής:

```
The numbers stored in data.txt are:
```

```
86
15
23
19
46
82
11
67
17
33
71
39
6
87
72
44
27
16
74
1
```

```
The largest number in data.txt is 87
```

**Μέρος Γ': Ανάγνωση συμβολοσειρών από αρχείο και επεξεργασία με χρήση της βιβλιοθήκης `string.h`****Strings**

- Τα strings στην γλώσσα C είναι πίνακες από χαρακτήρες.
- Χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουν λέξεις ή προτάσεις (κυρίως) στην Αγγλική γλώσσα.
- Κάποιες γλώσσες προγραμματισμού έχουν τύπο δεδομένων string (βλέπε Java, C++), αλλά ή C δεν έχει.
- Το τέλος ενός string στην γλώσσα C καθορίζεται από τον χαρακτήρα `\0` ο οποίος καλείται τερματικός χαρακτήρας NULL.
- Το πρόγραμμα πρέπει να προβλέπει χώρο αποθήκευσης του τερματικού χαρακτήρα NULL. Για παράδειγμα, ο πίνακας χαρακτήρων που θα αποθηκεύσει το string "Hello" πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 6 bytes: `char hello[6];`

String functions in `string.h`

Η γλώσσα C περιέχει ένα σύνολο από συναρτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαχειριστούμε strings.

- Για να χρησιμοποιήσουμε τις συναρτήσεις αυτές, κάνουμε `include` την βιβλιοθήκη `string.h`: `#include <string.h>`
- `int strlen(char str[])` επιστρέφει το μήκος ενός string χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ο τερματικός χαρακτήρας NULL
Παράδειγμα:

```
char string[10] = "john";  
printf("%d\n", strlen(string)); // θα τυπώσει 4
```
- `strcat(char str1[], char str2[])` συνενώνει το `str2` στο τέλος του `str1`
Παράδειγμα:

```
char string[15] = "john";  
strcat(string, "smith");  
printf("%d\n", strlen(string)); // θα τυπώσει 9  
printf("%s\n", string); // θα τυπώσει johnsmith
```
- `strcpy(char str1[], char str2[])` αντιγράφει το `str2` στο `str1`, ξεκινώντας από την πρώτη θέση του `str1`
Παράδειγμα:

```
char word[10] = "hello";  
strcpy(word, "world");  
printf("%s\n", word); // θα τυπώσει world
```



- `int strcmp(char str1[], char str2[])` συγκρίνει το `str1` με το `str2` και επιστρέφει 0 αν είναι του ίδιου μήκους και έχουν ακριβώς τους ίδιους χαρακτήρες σε όλες τις θέσεις. Επιστρέφει ένα αριθμό < 0 αν το `str1 < str2` και ένα αριθμό > 0 αν `str1 > str2`.

Παράδειγμα:

```
char word[10] = "hello";
printf("%d\n", strcmp(word, "hello")); // θα τυπώσει 0
printf("%d\n", strcmp(word, "world")); // αρνητικός αριθμός
printf("%d\n", strcmp(word, "friend")); // θετικός αριθμός
```

- `strtok(char str1[], char delim[])` διαχωρίζει το `str1` σε μια ακολουθία από μηδέν ή περισσότερα non-empty tokens. Ο/οι χαρακτήρας/ες διαχωρισμού (μπορεί να είναι πάνω από ένας) δίνονται στον πίνακα `delim`. Στην πρώτη κλήση της συνάρτησης δίνεται το `str1` που θα διαχωριστεί σε tokens. Σε κάθε επόμενη κλήση της `strtok`, το πρώτο όρισμα θα πρέπει να είναι NULL.

Παράδειγμα:

```
char str[80] = "This is-EPL232 : website";
char s[] = " -:";
char *token;
/* get the first token */
token = strtok(str, s);
/* walk through other tokens */
while( token != NULL ) {
    printf( "%s\n", token );
    token = strtok(NULL, s);
}
```

Αποτέλεσμα εκτέλεσης:

```
This
is
EPL232
website
```

1. Γράψτε ένα πρόγραμμα `textAnalyzer.c` το οποίο ζητά από τον χρήστη να δώσει ένα αρχείο εισόδου που περιέχει κείμενο. Το πρόγραμμα θα διαβάζει το αρχείο εισόδου, θα επεξεργάζεται το κείμενο και θα εκτυπώνει σε άλλο αρχείο εξόδου κάποια στατιστικά στοιχεία. Δίνεται το αρχείο εισόδου `file.txt`.

Για την ανάγνωση strings από αρχείο προτείνεται η χρήση της συνάρτησης `fgets()`.

Παράδειγμα εκτέλεσης (με έντονο κόκκινο χρώμα η είσοδος του χρήστη):

```
Please enter the name of the input file.
Filename: file.txt
Please enter the name of the output file.
Filename: outfile.txt
```



Processing complete.

Το αρχείο εξόδου outfile.txt θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

Statistics for file: file.txt

Total # of characters in file: 417

Letters	297	71.22 %
White space	77	18.47 %
Digits	17	4.08 %
Other characters	26	6.24 %

Total # of words in file: 82

The words of file.txt in alphabetical order:

100
123rd
12:45
13
15
17
2
And
Didn't
He
How
I'll
PM
The
Well
When
and
anything
anyways?
at
better
brown
cats
chasing
checked
darn
do
dog
dog
dog



dogs
dreamed
far
fox
fox
foxes
had
have
he
he
he
he
he?
his
his
his
jumped
jumped
jumping
just
lazy
lazy
lazy
lazy
leaped
mailmen
more
of
of
over
over
over
pretty
quick
rabbits
sheep
so
speaking
tell
the
the
the
time?
to
was
was
was



watch
who
why
with
you